

<b>KOCMO Road / RR DISC</b>										
<b>BJ</b>					<b>2013</b>					
<b>Größe</b>	<b>Size</b>				<b>XS</b>	<b>S</b>	<b>M</b>	<b>M/L</b>	<b>L</b>	<b>XL</b>
<b>Sitzrohr</b>	<b>Seattube</b>	<b>Durchmesser</b>	<b>Diameter</b>	<b>mm</b>	34,9	34,9	34,9	34,9	34,9	34,9
		<b>Länge CTT</b>	<b>Length CTT</b>	<b>mm</b>	450	480	500	535	555	585
		<b>Länge CTC</b>	<b>Length CTC</b>	<b>mm</b>	415	445	465	500	520	550
		<b>Winkel °</b>	<b>Angle °</b>	<b>°</b>	74	74	73.5	73	73	73
<b>Oberrohr</b>	<b>Top Tube</b>	<b>Durchmesser</b>	<b>Diameter</b>	<b>mm</b>	35	35	35	32	32	32
		<b>Länge horizontal</b>	<b>Length horizontal</b>	<b>mm</b>	525	535	555	570	585	600
<b>Steuerrohr</b>	<b>Head Tube</b>	<b>Durchmesser</b>	<b>Diameter</b>	<b>mm</b>	ZS 44	ZS 44	ZS 44	ZS 44	ZS 44	ZS 44
		<b>Winkel °</b>	<b>Angle °</b>	<b>°</b>	73	73	73	73,5	73,5	73,5
		<b>Länge</b>	<b>Length</b>	<b>mm</b>	105	125	145	160	180	180
<b>Unterrohr</b>	<b>Down Tube</b>	<b>Durchmesser</b>	<b>Diameter</b>	<b>mm</b>	45-55	45-55	45-55	45-55	45-55	45-55
<b>Sitzstreben</b>	<b>Seat Stay</b>	<b>Durchmesser</b>	<b>Diameter</b>	<b>mm</b>	16	16	16	16	16	16
<b>Kettenstreben</b>	<b>Chain Stay</b>	<b>Durchmesser</b>	<b>Diameter</b>		*	*	*	*	*	*
		<b>Länge</b>	<b>Length</b>	<b>mm</b>	407	407	407	407	407	407
<b>Sattelstütze</b>	<b>Seat Post</b>	<b>Durchmesser</b>	<b>Diameter</b>	<b>mm</b>	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6
<b>Innenlager</b>	<b>Bottom Bracket</b>	<b>Innenlager-VR-Achse</b>	<b>BB-Center to Front</b>	<b>mm</b>	564	575	590	593	610	625
		<b>Innenlager-Absenkung</b>	<b>Bottom Bracket Drop</b>	<b>mm</b>	70	70	70	70	70	70
		<b>Gewinde</b>	<b>Threads</b>		BSA ****	BSA ****	BSA ****	BSA ****	BSA ****	BSA ****
<b>Rahmen</b>	<b>Frame</b>	<b>Gabelvorlauf / Einbauhöhe</b>	<b>Fork Rake / Mounting Hight</b>	<b>mm</b>	45 / 370	45 / 370	45 / 370	45 / 370	45 / 370	45 / 370
		<b>Überstandshöhe</b>	<b>Stand Over High</b>	<b>mm</b>	729	753	772	799	815	829
		<b>Achsabstand</b>	<b>Wheel Base</b>	<b>mm</b>	961	971	986	992	1007	1022
		<b>Slooping °</b>	<b>Slooping °</b>	<b>°</b>	11	9,4	9°	7°	7°	4°
		<b>Reach</b>	<b>Reach</b>	<b>mm</b>	375	379	388	394	403	418
		<b>Stack</b>	<b>Stack</b>	<b>mm</b>	523	542	561	576	596	597
		<b>Hinterbaubreite</b>	<b>Wide</b>	<b>mm</b>	135	135	135	135	135	135
		<b>Ausfallende</b>	<b>Drop Out</b>		PMW / BR / KOC	PWM / BR / KOC	PWM / BR / KOC	PWM / BR / KOC	PWM / BR / KOC	PMW / BR / KOC

\*\*/\*\* Steuerrohr wählbar/ Headtube selectable

\*\*\*\* BB - Option = Lageraufnahme für BB 30 / Bottom Bracketed Option for BB30

\* konisch Kettenstrebe = conical Chainstays